Deuce®MC

ユーザー設定可能な 6 つの動き補償機能付きのビデオスケーラー、ラインダブラー、ラインクワドロプラー。

推奨アプリケーション:

プレゼンテーション、教育、博物館、制御室等。

Deuce MC の背面パネル

信号

入力信号

NTSC、PAL、コンポジット、S-ビデオ、Y-Cb-Cr

出力信号

RGBHV、RGBS, Y-Cb-Cr
800x600、852x480 (16:9)、1024x768、
ラインダブラー、ラインクワドロプラー

特長

3 つの解像度に対するインテリジェント・ビデオスケーリング、ラインダブラー、ラインクワドロプラー機能。

出力垂直リフレッシュレートは、入力垂直リフレッシュレートにロック
(59.94 Hz NTSC; 50 Hz PAL)

3 つの異なるアルゴリズムを用いた 6 つのユーザー設定可能な動き補償を、映像に個々にまたは合わせて適用。
- スタティックメッシュ
  (動きが殆ど無いか全く無い映像に対し)
- アダプティブフレーム
  (フィルムソースに由来するビデオに対する逆 3:2 プルダウン)

16:9 “レターボックス” ビデオテープと DVDソースをサポート。

NTSC および PAL 標準のコンポジット、S-映像、Y-Cb-Cr コンポーネント入力の切換が可能。

VGA-対応 HD-15 コネクターにより、RGBHV、RGBS、Y-Cb-Cr プログレッシブスキャン出力を提供。

RS-232 リモートコントロールポートにより、メディアコントローラーの使用が可能。

不揮発性メモリーに全ての設定を記録可能。

前面パネルのコントロールのロック機能装備。

内蔵ユニバーサル電源により、外部電源が不要。

発注情報

パーツ番号	摘要
2220-pp	Deuce MC
1119-006	1.8m (6-ft.) VGA 延長ケーブル
1119-025	7.6m (25-ft.) VGA 延長ケーブル
1119-50	15.2m (50-ft.) VGA 延長ケーブル
1119-100	30.4m (100-ft.) VGA 延長ケーブル
1206	1.8m (6-ft.) HD-15M - 5 x BNC ケーブル
1210	13.6m (12-ft.) 3 x RCA フォーンケーブル
1240	ラックマウント 1台用 2220 本体
1241	ラックマウント 2代用 2220 本体

注 : Deuce NC は、各国に対応した電源ケーブルをご用意しております。ご注文時に指定ください。

AC電源ケーブル指定コード(pp):

NA - 北米　AU - 豪州　EU - 欧州
JP - 日本　UK - 英国

コンタクト

CSI Communications Specialties, Inc.
03-5946-3103 | commspecial.jp
csij@commspecial.jp

入力/出力:

入力ビデオ標準: NTSC, PAL (B, G, H, I)

入力信号形式: コンポジット、S-ビデオ (Y/C) 、コンポーネント Y-Cb-Cr、
全て 75 Ω 終端

入力コネクター: コンポジット: RCA-F; S-ビデオ: 4-ピン ミニ-DIN-F;
コンポーネント: 3 RCA-F

入力デコーディング: 16-bit YUV アダプティブ 4H くし型フィルタープロセシング

出力形式: HD-15F コネクター標準VGA ピン出力、背面パネルのスイッチにより
RGBHV, RGBS または YCbCr として選択設定可能。

出力リフレッシュレート: (入力にロック)
59.94 Hz (NTSC 入力) 50 Hz (PAL 入力)

出力解像度:
800 x 600, 852 x 480 (16:9)、1024 x 768、2倍走査、4倍走査

3 つの異なるアルゴリズムを用いた 6 つのユーザー設定可能な動き補償を、映像に個々にまたは合わせて適用。

スタティック・メッシュ (動きの無い映像に対して)
バーティカル・テンポラル (標準ビデオに対して)
アダプティブ・フレーム (逆 3:2 プルダウン フィルムソースに基く
映像に対して)

リモートコントロール: RS-232 3-ピン “フェニックス” タイプコネクター

同梱品:

Deuce MC Intelligent Video Scaler

AC 電源ケーブル

S-ビデオ 入力ケーブル

コンポジットビデオ入力ケーブル RCA(M)- RCA(M)コネクター付

取扱説明書

電源:

内蔵ユニバーサル AC 電源

入力: 85-265 VAC、47-63 Hz

UL/CSA/TUV/CE 適合

最大定格出力 7 W

外形寸法・質量:

184 W x 38 H x 203 D (mm)

7.25 W x 1.5 H x 8 D (inch)

約 0.91 Kg、2 lbs.

CSI について

コミュニケーションズ・スペシャルティーズ社 (CSI) は、米国ニューヨーク州、ロングアイランドに本社を置く、テレビ映像信号とコンピューター映像信号の変換、伝送と分配を行う、光ファイバー伝送システム、スキャンコンバーター、ビデオスケーラー等の様々な機器を製造する数々の賞に輝くメーカーです。放送業界のプロにより 1983 年に設立され、以来一貫して革新的な製品を製造し続け、放送、プロ用 A/V、ビデオ会議、教育、ホームシアター、セキュリティー、ITS (高度道路交通システム)、産業用モニタリング等のアプリケーションに、米国政府機関や軍等で使われてきました。また、各国の政府機関、軍、米国フォーチュン 500 にリストされた企業でも多数使われています。

CSI は、Scan Do® スキャンコンバーター、Deuce® ビデオスケーラーも製造しています。

Deuce®
Intelligent Video Scaler

GSA Schedule Contract GS-03F-5063C

You can learn more about

fiber optic transmission,

scan conversion,

video scaling and more

online at commspecial.com

3 YEAR LIMITED WARRANTY

安心の3年保証

＊仕様および外観は改良のため予告無く変更することがあります。

コンタクト

CSI Communications Specialties, Inc.
03-5946-3103 | commspecial.jp
csij@commspecial.jp

UPDATED 2/6/2009

All specifications subject to change without notice. © 2009
Deuce is a registered trademark of Communications Specialties, Inc.
CSI and the triangle designs are trademarks of
Communications Specialties, Inc.

Made in the USA